















ПРОДУКТОВА И ЦЕНОВА ЛИСТА – 2026




№	ТИП	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА €
АДРЕСНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ			
1	АДРЕСНА ЦЕНТРАЛА FP9000A-2 С възможност за разширяване до 6 контура	 <p>FP9000A-2 е модулна адресна пожароизвестителна централа с 2 вградени контура и възможност за добавяне на още 4 контурни модула. Поддържа до 6 контура и 1500 адресни устройства.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ До 6 контура (DMTech протокол)/ 2 вградени с възможност за добавяне на 1 + 1 +1+1 контурни модула. ➤ Устройства на контур: до 250 броя ➤ Максимален брой адресни устройства - 1500 ➤ Товароносимост на контур: до 700mA ➤ Зони: 128 ➤ Изходи релейни на основната платка: 4 броя ➤ Изходи (наблюдаеми, програмируеми, релейни): 2 броя ➤ Памет: 32000 събития ➤ Дисплей: Цветен TFT 7" с тъчскрийн ➤ Езикови версии: Многоезичен ➤ Програмиране: DMTech софтуер /безплатен/ ➤ RS485 интерфейс за свързване на адресни панели в мрежа. ➤ Възможност за изграждане на мрежа от 8 адресни централа с максимален брой от 12000 адресни устройства с визуализация от всяка една централа. ➤ Възможност за работа с адресни повторители. ➤ 1,2 км разстояние между централите в мрежа. ➤ USB Интерфейс за връзка с компютър за програмиране и бърза настройка на централата. ➤ LAN интерфейс с възможност за дистанционен достъп за наблюдение и управление. ➤ Възможност за следене и управление на всички събития на централата от смартфон или компютър, дистанционно, от всяка една точка на света, чрез интернет свързаност с платформа Easy Access. ➤ Потребителско захранване (18-26,5)V /6,5A. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (18)Ah ➤ Метална кутия 461x386x85 ➤ Цвят: бял/антрацит/червен/ - опционално ➤ Сертифициран по EN54-2 и EN54-4 	990,00€
2	ML9000A1 МОДУЛ КОНТУРЕН	 <p>ML9000A1 е разширителен модул за адресна централа FP9000A-2. Модулът разширява конфигурацията на панела с 1 контур и до 250 адресни устройства.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Контур (DMTech протокол) ➤ Устройства на контур: до 250 броя ➤ Товароносимост на контура: до 700mA ➤ Размери 120x32x30 	165,00€
3	Карта EasyAccess	 <p>Възможност за следене и управление на всички събития на централата от смарт телефон или компютър, дистанционно от всяка една точка на света, чрез интернет свързаност с платформа Easy Access. За централа FP9000A-2 и смарт репитер FP9000AR-S.</p>	40,30€







4	АДРЕСНА ЦЕНТРАЛА FP9000A-1 1 контур/ 250 Устройства		FP9000A е адресна пожароизвестителна централа с 1 контур и поддържа 250 адресни устройства в контур. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Контур (DMTech протокол) ➤ Устройства на контур: до 250 броя ➤ Товароносимост на контура: до 700mA ➤ Конвенционална линия: 1бр./до 32 пожароизвестителя. ➤ Зони: 8 бр. ➤ Изходи релейни: 4 бр. ➤ Изходи (наблюдаеми, програмируеми, релейни): 2 броя ➤ Потребителско захранване: (18-26)V / 1,5A ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ 5Ah ➤ Памет събития: 1240 събития ➤ Дисплей: LCD 4*20 символа ➤ Езикови версии: Многоезичен ➤ Програмиране: DMTech софтуер/безплатен/ ➤ Изход за интерфейс RS485 / за връзка с повторител ➤ Интерфейс USB за връзка с компютър за програмиране и бърза настройка на централата. ➤ Сертифициран по EN54-2 и EN54-4 	350,00€
			Опционално – FP9000A в метална кутия: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ 9Ah ➤ Метална кутия 335x253x85 ➤ <u>Цвета:</u> бял, антрацит, червен 	365,00€
5	FP9000AR ПОВТОРИТЕЛ ЗА АДРЕСНИ ЦЕНТРАЛИ FP9000A-1		FP9000AR Дистанционен панел за наблюдение и управление на отдалечени пожароизвестителни панели FP9000A и FP9000A-2 до 8 броя. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ До 8 отдалечени пожароизвестителни панели/зони за наблюдение и управление. ➤ 1,2 км разстояние между панелите. ➤ LCD дисплей 4x20 символа и LED зонална индикация ➤ Часовник за реално време, енергонезависим. ➤ Архив – 512 събития ➤ Текстови съобщения за всеки дистанционен панел, зона и устройство. ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA ➤ 2 релейни изхода - програмируеми ➤ 2 релейни изхода: 1 изход “пожар” и 1 изход “повреда” ➤ Закъснение на изходите от 0 до 600 секунди ➤ Включване и забрана на дистанционни панели ➤ Вграден интерфейс RS485 ➤ Потребителско захранване (18-26)V / 2,0A. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 5)Ah 	245,00€
6	FP9000AR-S ПОВТОРИТЕЛ ЗА АДРЕСНИ ЦЕНТРАЛИ FP9000A-1		FP9000AR е смарт повторител с цветен TFT дисплей 7" с тъч-скрийн за наблюдение и управление на адресни пожароизвестителни централи FP9000A и FP9000A-2 до 16 броя по RS485 интерфейс.	485,00€







			Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Наблюдение и управление до 16 отдалечени адресни панели. ➤ 1,2 км разстояние между панелите. ➤ Наблюдение до 128 пожарни зони на 16 дистанционни адресни панели. ➤ Възможност за наблюдение и управление до 4000 адресни устройства на 16 дистанционни адресни панели. ➤ Часовник за реално време, енергонезависим. ➤ Архив – 10000 събития ➤ Текстово съобщение за всеки дистанционен панел и устройства. ➤ Езикови версии: Многоезичен ➤ 1 наблюдаем изход за сирени - 500 mA ➤ Включване и забрана на дистанционни панели ➤ Интерфейс RS485 ➤ LAN интерфейс ➤ Възможност за следене и управление на всички събития на панела от смартфон или компютър, дистанционно, от всяка една точка на света, чрез интернет свързаност с платформа Easy Access. ➤ Потребителско захранване (18-26)V /2,0A. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 9)Ah ➤ Метална кутия 370x303x80 ➤ Цвят: бял/антрацит/червен 	
7	D9000A(I) T/A1R Топлинен адресен диференциален		D9000A T A1R е адресируем термичен максимално-диференциален пожароизвестител за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим: ≤600μA ➤ Консумация в алармен режим: ≤ 2mA ➤ Индикация за работоспособност -16 сек. ➤ Съвместим с основа B9000A с възможност за заключване. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Клас A1R (EN 54-5) за топлинна част. ➤ Сертифициран EN 54-5 ➤ Програмно избиране на класове A1R и BR от централа 	13,40€
			D9000AI T A1R е адресируем термичен максимално-диференциален пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.	15,95€ с изолатор
8	D9000A(I) T/A1S Топлинен адресен максимален		D9000A T A1S е адресируем термичен максимален пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим: ≤600μA ➤ Консумация в алармен режим: ≤ 2mA ➤ Индикация за работоспособност -16 сек. ➤ Съвместим с основа B9000A с възможност за заключване. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от кон- 	13,40€






			<p>тролен панел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Клас A1S (EN 54-5) за топлинна част. ➤ Сертифициран EN 54-5 ➤ Програмно избиране на класове A1S и BS от централа 	
			<p>D9000AI T A1S е адресируем термичен максимален пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p>	<p>15,95€ с изолатор</p>
9	<p>D9000A(I) SR Оптично димен адресен</p>		<p>D9000A SR е адресируем оптично-димен пожароизвестител за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим: $\leq 600\mu A$ ➤ Консумация в алармен режим: $\leq 2mA$ ➤ Индикация за работоспособност -16 сек. ➤ Самокомпенсация при замърсяване ➤ Индикация при замърсена камера ➤ Съвместим с основа B9000A с възможност за заключване. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Сертифициран EN 54-7 ➤ Три нива на чувствителност програмно избирани от централа. 	<p>15,00€</p>
			<p>D9000AI SR е адресируем комбиниран оптично димен и температурен пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p>	<p>17.55€ с изолатор</p>
10	<p>D9000A(I) MSR Комбиниран адресен</p>		<p>D9000A MSR е адресируем комбиниран оптично-димен и температурен пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим: $\leq 600\mu A$ ➤ Консумация в алармен режим: $\leq 2mA$ ➤ Индикация за работоспособност -16 сек. ➤ Самокомпенсация при замърсяване ➤ Индикация при замърсена камера ➤ Съвместим с основа B9000A с възможност за заключване. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Клас A1R (EN 54-5) за топлинна част. ➤ Сертифициран EN 54-5 и EN 54-7 ➤ Три нива на чувствителност на оптичната част, програмно избирани от централа. ➤ Програмно избиране на класове A1S и BS от централа за топлинна част на детектора. 	<p>18,90€</p>
			<p>D9000AI MSR е адресируем комбиниран оптично димен и температурен пожароизвестител с ИЗОЛАТОР за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p>	<p>21,45€ с изолатор</p>



11	B9000A		<p>B9000A е стандартна основа за адресируеми пожароизвестители от серия D9000A.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Присъединителни проводници (0.4-2.5)mm² ➤ Флаг за маркиране на адрес ➤ Ключ с възможност за заключване на детектор към основата. 	2,10€
12	B9000AS		<p>B9000AS е основа с вградена сирена за адресируеми пожароизвестители от серия D9000A. Използва се в спални помещения за по-високо ниво на тревога при задимяване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Присъединителни проводници (0.4-2.5)mm² ➤ Флаг за маркиране на адрес ➤ Ключ с възможност за заключване на детектор към основата. ➤ Звуково ниво >75dB ➤ Управлява се от изхода за паралелен сигнализатор на адресен пожароизвестител. 	13,00€
13	D9000A MCP Ръчен бутон		<p>D9000A MCP е адресируем ръчен пожароизвестител за адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел. ➤ Консумация в дежурен режим 350µA. ➤ Консумация в алармен режим 5 mA. ➤ Възстановяем, гъвкав работен елемент. ➤ Защитен прозрачен пластмасов капак. ➤ Комплектуван със специален ключ за възстановяване след алармено събитие и тест /закрепен на основата на детектора/. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор ➤ Сертифициран по EN54-11 тип „А“ и EN54-17. ➤ Степен на защита IP 40. 	18,10€
14	S9000A(F) Сирена		<p>S9000A е адресируема пожароизвестителна сирена за инсталации в адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ниво на звука (90-94)dB. ➤ Захранване от контролен панел. ➤ Консумация в дежурен режим 600µA. ➤ Програмно избиране на 3 нива на сила на звука. ➤ Консумация в алармен режим 8mA/10mA/12mA в зависимост от настроеното ниво на силата на звука. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирана EN54-3 и EN54-17. ➤ Комплект с основа. ➤ Светлинна сигнализация. 	23,50€
			<p>S9000AF Опция с флашлампа (строб).</p>	29,90€



15	S9000AF-R Сирена с Флаш		<p>S9000AF-R е адресируема пожароизвестителна сирена за инсталации в адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ниво на звука (90-94)dB.➤ Захранване от контролен панел.➤ Консумация в дежурен режим 600μA.➤ Програмно избиране на 3 нива на сила на звука.➤ Консумация в алармен режим 8mA/10mA/12mA в зависимост от настроеното ниво на силата на звука.➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел.➤ Вграден изолатор.➤ EN54-3 и EN54-17.➤ Светлинна сигнализация флаш.	16,90€
16	S9000AF-T Сирена със строб		<p>S9000AF-T е адресируема пожароизвестителна сирена за инсталации в адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ниво на звука (90-94)dB.➤ Захранване от контролен панел.➤ Консумация в дежурен режим 600μA.➤ Програмно избиране на 3 нива на сила на звука.➤ Консумация в алармен режим 8mA/10mA/12mA в зависимост от настроеното ниво на силата на звука.➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел.➤ Вграден изолатор.➤ EN54-3 и EN54-17.➤ Светлинна сигнализация строб.	16,90€
17	S9000A-Ext Сирена Външна		<p>S9000A Ext е адресируема пожароизвестителна сирена за външен монтаж в адресируеми системи, поддържащи DMTEch протокол на комуникация.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ниво на звука (90-94)dB.➤ Захранване от контролен панел.➤ Консумация в дежурен режим 600μA.➤ Програмно избиране на 3 нива на сила на звука.➤ Консумация в алармен режим 8mA/10mA/12mA в зависимост от настроеното ниво на силата на звука.➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел.➤ Вграден изолатор.➤ По изискванията на EN54-3 и EN54-17.➤ Комплект с основа.➤ Светлинна сигнализация.	36,80€




18	M9000A IO 1/1 Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 1/1 е адресируем модул с 1 ВХОД и 1 ИЗХОД. Модулът следи 1 входен сигнала и управлява 1 релееен изход.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Вход – контролируем. ➤ Изход – Релеен (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A. ➤ Захранване от контролен панел. ➤ Консумация в дежурен режим 600μA. ➤ Консумация при задействани изходи 2mA. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17. ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	21,70€
			<p>M9000A IO 1/1 – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	33,50€
19	M9000A IO 3/5 Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 3/5 е адресируем модул с 3 ВХОДА и 5 ИЗХОДА. Модулът следи 3 входни сигнала и управлява 5 релеейни изхода.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Входи – контролируеми. ➤ Изходи – Релеен (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим 600μA ➤ Консумация при задействани изходи 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	69,80€
			<p>M9000A IO 3/5 – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	81,60€
20	M9000A IO 3/0 Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 3/0 е адресируем модул с 3 ВХОДА. Модулът следи 3 входни сигнала.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Входи – контролируеми. ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим 600μA ➤ Консумация при активиране на входи 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	18,90€
			<p>M9000A IO 3/0 – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	30,70€

21	M9000A IO 2/2 Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 2/2 е адресируем модул с 2 ВХОДА и 2 ИЗХОДА. Модулът следи 2 входни сигнала и управлява 2 релейни изхода.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Входи – контролируеми ➤ Изходи – Релеен (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим 600μA ➤ Консумация при активиране 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	43,70€
			<p>M9000A IO 2/2 – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	55,50€
22	M9000A IO 0/4 Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 0/4 е адресируем модул с 4 ИЗХОДА. Модулът е с 4 релейни изхода.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Изходи – Релеен (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Консумация в дежурен режим 600μA ➤ Консумация при активиране 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	43,50€
			<p>M9000A IO 0/4 – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	55,30€
23	M9000A IO 1/1-250V/5A Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 1/1 250V-5A е адресируем модул с 1 ВХОД и 1 ИЗХОД. Модулът следи 1 входен сигнал и управлява 1 релеен изход с товароносимост 250V / 5A.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Вход – контролируем. ➤ Изходи – Релеен (NC, COM, NO) - 250V AC/5A ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим 600μA ➤ Консумация при активиране 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	41,70€
			<p>M9000A IO 1/1 250V-5A – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	53,50€




24	M9000A IO 0/1-Ext 24V Входно изходно устройство	 	<p>M9000A IO 0/1 Ext 24V е адресируем модул 1 ИЗХОД. Модулът следи и управлява релеен изход с товароносимост 24VDC/2A, захранва се с независимо от контура 24VDC/2A.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване от контролен панел ➤ Захранване за контролируем изход-независимо 24VDC/2A контролируемо ➤ Изходи – Релеен потенциален 30VDC/2A ➤ Консумация в дежурен режим 600µA ➤ Консумация при 2mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. ➤ За управление на гасителни вентили, сирени и други устройства с товароносимост 24VDC/2A 	39,80€
			<p>M9000A IO 0/1 Ext 24V – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	51,60€
25	M9000A IO 1/0 Входно изходно устройство		<p>M9000A IO 1/0 е адресируем модул с 1 ВХОД. Модулът следи 1 входен сигнала.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Вход – контролируем. ➤ Захранване от контролен панел. ➤ Консумация в дежурен режим 400µA. ➤ Консумация при активиране 1,5mA. ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Без вграден изолатор. ➤ По изискванията на EN54-18. ➤ На платка за монтаж в конзолни кутии при превключватели за спешни случаи в бани и други приложения. 	9,50€
26	M9000A ACZ Адаптер за конвенционална линия	 	<p>M9000A ACZ е адресируем модул за конвенционална зона. Използва се за наблюдение и връзка на конвенционални пожароизвестители към адресируем панел.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Конвенционална зона до 32 пожароизвестителя. ➤ Краен елемент на конвенционалната зона (EOL) – 4,7k/0.6W ➤ Захранване от контролен панел ➤ Консумация в дежурен режим 7mA ➤ Консумация в алармен режим 27mA ➤ Въвеждане на адрес чрез адресатор DMProg или от контролен панел. ➤ Вграден изолатор. ➤ Сертифицирано EN54-18 и EN54-17 ➤ Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина. 	26,85€
			<p>M9000A ACZ – IP66 Монтиран в затворена кутия IP66 с прозрачен капак.</p>	38,65€






27	DMProg Адресатор за адресни устройства 9000A		DMProg е устройство за задаване на адрес и прочитане на адрес на всички адресируеми устройства 9000A, произведени в DMТех. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none">➤ Работно напрежение USB (4,8 ÷ 5.2)VDC / конектор тип „micro USB“/➤ Резервно захранване Акумулаторни батерии NiMH: 3 x 1.2V, тип AAA /Recharge Accu/➤ Консумация:<ul style="list-style-type: none">- Включен в готовност с индикация 50µA- При комуникация - запис/четене на адрес (20 ±2)mA➤ Диапазон на задаваните/четени адреси 1 ÷ 250➤ Размер / Тегло (без батериите)185 x 100 x 45mm / 220g	67,00€
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ - КОНВЕНЦИОНАЛНИ				
28	FP9000L- 2/4/8		FP9000L-2/4/8 са конвенционални пожароизвестителни панели с 2, 4 или 8 фиксирани зони, сертифициран по стандарти EN54-2 и EN54-4. Панелът е лесен за инсталация, поддръжка и ежедневна работа от потребител. Ефективно решение за малки обекти. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none">➤ 2, 4 или 8 наблюдаеми зони с до 32 автоматични или ръчни пожароизвестители.➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA➤ 2 релейни изхода: 1 изход “пожар” и 1 изход ”повреда”➤ Функция срещу фалшиви сработвания➤ Закъснение на сирените от 0 до 7 минути➤ Тест и забрана на зоните➤ LED индикация➤ Пластмасова кутия➤ Възможност за добавяне на релейен модул M9000R-x и управление на 2/4/6 или 8 релейни изходи .➤ Настройка на всички параметри чрез софтуер DMProgL➤ Потребителско захранване (18-26)V /1,0A.➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (1,3 - 5)Ah➤ Изход за интерфейс RS485➤ Работа в мрежа с повторител FP9000R.	
FP9000L-2 пожароизвестителен панел с 2 Зони				70,00€
FP9000L-4 пожароизвестителен панел с 4 Зони				91,00€
FP9000L-8 пожароизвестителен панел с 8 Зони				102,50€

29	FP9000 4/8		<p>FP9000 - 4/8 са конвенционални пожароизвестителни панели с 4 или 8 фиксирани линии/зони с дисплей и енергонезависим часовник за реално време и архив на събитията. Сертифицирани по стандарти EN54-2 и EN54-4.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 или 8 наблюдаеми зони с до 32 автоматични или ръчни пожароизвестители. ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA ➤ 2 релейни изхода - програмируеми ➤ 2 релейни изхода: 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда" ➤ Архив – 1600 събития ➤ Текстово съобщение за всяка зона. ➤ Програмиране на над 70 параметъра на панела. ➤ Функции срещу фалшиви сработвания ➤ Закъснение на изходите от 0 до 900 секунди ➤ Тест и забрана на зоните ➤ LCD дисплей 2x16 символа и LED зонална индикация ➤ Пластмасова кутия ➤ Възможност за добавяне на релейен модул M9000R-х и управление на 2, 4, 6 или 8 релейни изходи . ➤ Потребителско захранване (18-26)V /2,0A. 	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 5)Ah ➤ Изход за интерфейс RS485, ➤ Работа в мрежа с повторител FP9000R. 	
			<p>FP9000-4 пожароизвестителен панел с 4 линии/зони</p> <p>FP9000-8 пожароизвестителен панел с 8 линии/зони</p>	<p>149,00€</p> <p>169,00€</p>
			<p>FP9000 -16/24/32 е конвенционална пожароизвестителна централа от модулен тип с 16, 24 или 32 линии/зони. Базовият модел с 16 линии/зони е хардуерно и софтуерно проектиран да може да се разширява при необходимост до 24 или 32 линии/зони с добавяне на микропроцесорни линейни модули за 24 или 32 линии. Сертифициран по стандарти EN54-2 и EN54-4.</p>	
30	FP9000-16/24/32		<p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16, 24 или 32 наблюдаеми линии/зони с до 32 автоматични или ръчни пожароизвестители. ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA ➤ 8/12/16 релейни изхода - програмируеми ➤ 2 релейни изхода: 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда" ➤ Архив – 1600 събития ➤ Текстово съобщение за всяка зона. ➤ Програмиране на над 70 параметъра на панела. ➤ Функции срещу фалшиви сработвания ➤ Закъснение на изходите от 0 до 900 секунди ➤ Тест и забрана на зоните ➤ LCD дисплей 2x16 символа и LED зонална индикация ➤ Метална кутия ➤ Потребителско захранване (18-26)V /2,0A. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (7 - 18)Ah ➤ Изход за интерфейс RS485, ➤ Работа в мрежа с повторител FP9000R. 	
			<p>FP9000-16</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Пожароизвестителен панел с 16 линии/зони ➤ 8 релейни изхода – програмируеми ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA 	371,00€

			FP9000-24 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Пожароизвестителен панел с 24 линии/зони ➤ 12 релейни изхода – програмируеми ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA 	459,00€
			FP9000-32 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Пожароизвестителен панел с 32 линии/зони ➤ 16 релейни изхода – програмируеми ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA 	531,00€
31	M9000-24L		Разширителен микропроцесорен линеен модул с 8 линии и 4 релейни изхода за разширяване на базовия модел FP9000-16 до FP9000-24.	98,00€
32	M9000-32L		Разширителен микропроцесорен линеен модул с 16 линии и 8 релейни изхода за разширяване на базовия модел FP9000-16 до FP9000-32.	170,00€
ПОВТОРИТЕЛ				
33	FP9000R		FP9000R Дистанционен панел за наблюдение и управление на отдалечени пожароизвестителни панели FP9000 до 8 броя. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ До 8 отдалечени пожароизвестителни панели/зони за наблюдение и управление. ➤ LCD дисплей 2x16 символа и LED зонална индикация ➤ Часовник за реално време, енергонезависим. ➤ Архив – 1600 събития ➤ Текстово съобщение за всеки дистанционен панел. ➤ 2 наблюдаеми изхода за сирени - 500 mA ➤ 2 релейни изхода - програмируеми ➤ 2 релейни изхода: 1 изход “пожар” и 1 изход ”повреда” ➤ Закъснение на изходите от 0 до 900 секунди ➤ Включване и забрана на дистанционни панели ➤ Вграден интерфейс RS485 ➤ Възможност за добавяне на релееен модул M9000R-х и управление на 2/4/6 или 8 релейни изходи . ➤ Потребителско захранване (18-26)V /2,0A. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 5)Ah 	140,00€


ТОКОЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО









34	FP9000P-2A		<p>FP9000P-2A е токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика по изискванията на (EN54-4) при адресни и конвенционални пожароизвестителни и гасителни системи.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Изходно напрежение (18-26,5)V ➤ Изходен продължителен ток 2,0A ➤ Пиков ток - 3,5A за 15мин. ➤ Резервирано акумулаторно захранване ➤ LED индикация (EN54-4) ➤ Реле повреда (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Място за монтиране на контакторни устройства ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 5)Ah 	81,00€
35	FP9000P-4.5A		<p>FP9000P-4,5A е токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика по изискванията на (EN54-4) при адресни и конвенционални пожароизвестителни и гасителни системи.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Изходно напрежение (18-26,5)V ➤ Изходен продължителен ток 4,5A ➤ Пиков ток - 6,0A за 15мин. ➤ Резервирано акумулаторно захранване ➤ LED индикация (EN54-4) 	104,00€
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Реле повреда (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Място за монтиране на контакторни устройства ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (7 - 9)Ah ➤ Метална кутия 335x253x85 ➤ Цветове: бял, антрацит, червен 	
36	FP9000P-6.0A		<p>FP9000P-6,0A е токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика по изискванията на (EN54-4) при адресни и конвенционални пожароизвестителни и гасителни системи.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Изходно напрежение (18-26,5)V ➤ Изходен продължителен ток 6,0A ➤ Пиков ток - 6,5A. ➤ Резервирано акумулаторно захранване ➤ LED индикация (EN54-4) ➤ Реле повреда (NC, COM, NO) - 5-30VDC/1A ➤ Място за монтиране на контакторни устройства ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (7 - 9)Ah ➤ Метална кутия 335x253x85 ➤ Цветове: бял, антрацит, червен 	119,00€

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ - КОНВЕНЦИОНАЛНИ				
37	D9000 SR		D9000 SR Пожароизвестител оптично-димен конвенционален. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация в дежурен режим 50μA ➤ Консумация в алармен режим 20mA/24V ➤ LED индикация 360° ➤ Премигване за работоспособност -16 сек. ➤ Самокомпенсация при замърсяване ➤ Индикация при замърсена камера ➤ Възможност за заключване към основата ➤ Сертифициран EN 54-7 	7,15€
38	D9000 T A1R		D9000T A1R Пожароизвестител термичен максимално-диференциален конвенционален. . Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация в дежурен режим 40μA ➤ Консумация в алармен режим 20mA/24V ➤ LED индикация 360° ➤ Премигване за работоспособност -16 сек. ➤ Възможност за заключване към основата ➤ Клас A1R (EN 54-5) ➤ Сертифициран EN 54-5 	6,45€
39	D9000 T A1S		D9000T A1S Пожароизвестител термичен максимален конвенционален. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация в дежурен режим 40μA ➤ Консумация в алармен режим 20mA/24V ➤ LED индикация 360° ➤ Премигване за работоспособност -16 сек. ➤ Възможност за заключване към основата ➤ Клас A1S (EN 54-5) ➤ Сертифициран EN 54-5 	6,45€
40	D9000 MSR		D9000 MSR Пожароизвестител комбиниран оптично-димен и термичен конвенционален. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация в дежурен режим 50μA ➤ Консумация в алармен режим 20mA/24V ➤ Премигване за работоспособност -16 сек. ➤ Самокомпенсация при замърсяване ➤ Индикация при замърсена камера ➤ Възможност за заключване към основата ➤ Клас A1R (EN 54-5) ➤ Сертифициран EN 54-5 и EN 54-7 	10,20€
41	D9000FL		D9000FL Пожароизвестител пламъков конвенционален с инфрачервена светлина. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранващо напрежение- (10-30)V DC ➤ Консумиран ток в състояние “Покой”- 270μA/24 V DC ➤ Консумиран ток в състояние “Тревога”20mA/24 V DC ➤ Чувствителност- съгласно EN 54-10 клас 2 (IR) 	21,20€

42	D9000 MCP		D9000 MCP Пожароизвестител Ръчен. Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none">➤ Захранване (9-30)V➤ Превключване 0.5k/2W , (1k/1W)➤ Възстановяем, гъвкав работен елемент➤ Светодиодна индикация за статус➤ Комплектуван със специален ключ за възстановяване след алармено събитие и тест /закрепен на основата на детектора/➤ Комплектуван със защитен прозрачен пластмасов капак➤ Възможност за пломбиране➤ Сертифициран по EN54-11 тип А➤ Степен на защита IP 40	7,30€
43	B9000MCP-D Дълбока основа за ръчен бутон		Монтажен комплект B9000MCP-D Използва се при инсталации, които имат изискване за полагане на кабелите през щуцери или тръби. Комплектува се ръчен бутон D9000 MCP.	1.00€
44	B9000MCP-S Основа за повърхностен монтаж на ръчен бутон		Монтажен комплект B9000MCP-S Използва се при инсталации, които имат вградени кутии и изисквания за ниска височина на ръчен бутон. Комплектува се ръчен бутон D9000 MCP.	1.00€

ПОЖАРОГАСЕНЕ

45	FP9000E Гасителна центра		<p>FP9000E Пожарогасителен контролен панел. Панелът е предназначен за използване при системи за газово, прахово, аерозолно, водно и други видове активно гасене. Сертифициран по стандарти : EN12094-1, EN 54-2 и EN 54-4</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LCD дисплей 2x16 символа и LED индикация ➤ Часовник за реално време, енергонезависим. ➤ Архив – 1600 събития ➤ Програмиране и настройка на параметри от вградената клавиатура и менюта на дисплея. ➤ Пластмасова кутия ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ (4,5 - 5)Ah ➤ Вграден превключвател Ръчен режим/Автоматичен режим/ Забрана гасене. <p>Входи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 конвенционални зони за пожарогасене ➤ 1 конвенционална зона за пожароизвестяване ➤ Low Pressure input (Ниско налягане) – контролируем балансиран вход ➤ Manual release input (Ръчно задействане) - контролируем балансиран вход ➤ Mode select input (Избор на режим) - контролируем балансиран вход за превключване между автоматичен и ръчен режим на работа. ➤ Hold input (Задържане) - контролируем балансиран вход ➤ Enable/Disable - контролируем балансиран вход ➤ Flow Control (Управление на потока) - контролируем балансиран вход <p>Изходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Out 1 (Сирена 1 Ниво) - Контролируем, 24VDC, 500mA ➤ Out 2 (Сирена 2 Ниво) - Контролируем, 24VDC, 500mA ➤ Реле 1 Ниво "Аларма Пожар" 5-30VDC/1A ➤ Реле 2 Ниво "Аларма Пожарогасене" 5-30VDC/1A ➤ Реле Повреда (NC, COM, NO), 5-30VDC/1A ➤ EXTING (Пожарогасене, EN 12094-1) - Контролируем, 24VDC/1A - 5min, 24VDC/3A - 200ms ➤ OC1 - Събитие "Задържане на активирането" ➤ OC2 - Избран режим на работа "Забранен" ➤ OC3 - Събитие "Ниско налягане" ➤ OC4 - Избран режим на работа "Ръчен" 	185,00€

			<p>Опционално в метална кутия: FP9000E Пожарогасителен контролен панел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Всички функции, описани по-горе. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ 9Ah ➤ Метална кутия 335x253x85 ➤ Цветове: бял, антрацит, червен 	198,00€
			<p>Опционално в метална кутия с вграден бутон за ръчно активиране на гасенето: FP9000E Пожарогасителен контролен панел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Всички функции описани по-горе. ➤ Място за 2 акумулатора 12V/ 9Ah ➤ Метална кутия 380x285x85 ➤ Цветове: червен ➤ Вграден бутон за ръчно задействане 	237,00€
46	D9000 MCP-Y		<p>D9000 MCP-Y Бутон ръчно задействане на гасене при възникнал пожар. Използва се към пожарогасителни централи.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Превключване 1.0k/0,6W ➤ Възстановяем, гъвкав работен елемент ➤ Специален ключ за възстановяване след събитие и тест ➤ Защитен прозрачен пластмасов капак ➤ Възможност за пломбиране 	9,00€
47	D9000 MCP-B		<p>D9000 MCP-B Бутон за спешно прекратяване на гасенето, включен към вход „ON/OFF“ на гасителна централа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Превключване 1.0k/0,6W ➤ Възстановяем, гъвкав работен елемент ➤ Специален ключ за възстановяване след събитие и тест ➤ Защитен прозрачен пластмасов капак ➤ Възможност за пломбиране 	9,00€
48	D9000 MCP-G		<p>D9000 MCP-G Бутон за ръчно задействане на автоматика, която позволява стартиране на гасене, използвайки допълнителен източник за гасене.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Превключване 1.0k/0,6W ➤ Възстановяем, гъвкав работен елемент ➤ Специален ключ за възстановяване след събитие и тест ➤ Защитен прозрачен пластмасов капак ➤ Възможност за пломбиране 	9,00€
49	D9000 AMD		<p>D9000 MCP AMD Превключвател със секретен ключ за избиране на режим на работа на Гасителна централа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Трипозиционен превключвател. ➤ Режими: Забрана/Автоматично гасене/Ръчно гасене ➤ Метален корпус 90x90x45 мм 	17,00€
50	D9000 HOLD		<p>D9000 MCP HOLD Бутон без задържане за избиране на режим „HOLD“ – Задържане на гасенето, при Гасителна централа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Бутон без задържане. ➤ Режими: HOLD ➤ Метален корпус 90x90x45 мм 	18,00€
51	M9000EXT		<p>M9000EXT Микропроцесорен модул с 4 релейни изхода за аерозолно гасене. Монтира се към пожарогасителна централа FP9000E и служи за управление на АЕРОЗОЛНО ГАСЕНЕ с 4 контролируеми релейни изхода, които се включват последователно. Това позволява всички активатори на аерозолните устройство да имат необходимата пълна енергия в момента на включване.</p>	49,00€

ОСНОВИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ				
52	B9000		<p>Основа стандартна за конвенционални пожароизвестители от серия D9000A.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Присъединителни проводници (0.4-2.5)mm² ➤ Ключ с възможност за заключване на детектор към основата. 	2,20€
53	B9000 R		<p>Основа релейна 12V, NO/NC/C 0.5A, използва се за охранителни инсталации.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Присъединителни проводници (0.4-2.5)mm² ➤ Ключ с възможност за заключване на детектор към основата. 	6,70€
54	B9000 D		<p>Основа стандартна с монтиран диод за реализиране на функция регистриране на повреда: „Свален пожароизвестител“ със запазване на работоспособността на пожароизвестителна линия.</p>	3,20€
55	B9000 S		<p>Основа с монтиран звуков оповестител. Работи с автономно захранване, както и в инсталация на Пожароизвестителна централа. Използва се в спални помещения за по-високо ниво на предупреждение при алармена ситуация. Комплектува се с всички конвенционални пожароизвестители на ДМТех - (9-30)V, 75dB</p>	6,72€
56	B9000 F		<p>Монтажен комплект за външен монтаж – „Дълбока основа“, съвместима с цялата гама адресни и конвенционални пожароизвестители D9000/D9000A и сирени S9000/S9000A. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани, при кабели с по-голямо сечение и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Размер: Ø 98mm / h 35mm ➤ Цветове: бял / червен 	1,00€
СИРЕНИ				
57	S9000		<p>S9000 Сирена вътрешна</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация 65mA ➤ Ниво на звука 96dB/24V комплект с основа ➤ Комплектувана с основа B9000 червена със заключване. ➤ Светлинна индикация-флаш ➤ Сертифицирана EN54-3 тип A ➤ Комплект с основа 	7,90€
58	S9000 FR		<p>S9000 FR Сирена вътрешна с микропроцесор.</p> <p>Функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация 60mA ➤ Ниво на звука 96dB/24V ➤ Светлинна индикация-флаш през червена прозрачна капача ➤ 360° видимост ➤ EN54-3 тип A 	9,80€

59	S9000 FT		S9000 FT Сирена вътрешна с микропроцесор Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация 65mA ➤ Ниво на звука 96dB/24V ➤ Светлинна индикация-строб през прозрачна капачка ➤ 360° видимост ➤ EN54-3 тип A 	9,80€
60	S9000 FB		S9000 FB Сирена вътрешна с микропроцесор за COT Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация 65mA ➤ Ниво на звука 96dB/24V ➤ Три последователни мелодии за охранителни сирени с висока дразнимост ➤ Светлинна индикация-строб през синя прозрачна капачка ➤ 360° видимост на строба. 	9,80€
61	S9000 Ext		S9000 Ext Сирена външна Функционални характеристики <ul style="list-style-type: none"> ➤ Захранване (9-30)V ➤ Консумация 65-mA ➤ Ниво на звука (85-90)dB/24V ➤ Светлинна индикация-флаш ➤ По изискванията на EN54-3 тип B ➤ Степен на защита IP 33C 	31,25€

АКСЕСОАРИ

62	RI9000		Изнесен светодиоден индикатор с ограничителен резистор 560Ω/0,6W.	2,00€
63	M9000R-2		Модул релееен 2-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L	21,00€
64	M9000R-4		Модул релееен 4-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L	25,00€
65	M9000R-6		Модул релееен 6-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L	30,00€
66	M9000R-8		Модул релееен 8-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L	35,00€
67	M9000R-UK1		Устройство крайно с един релееен изход 250V AC/8A. Задейства се от контролируем изход или потенциален от сигнални релета с напрежение 24V от Пожароизвестителни или пожарогасителни централи, релееенни модули. Управлява товари на 220V AC до 8A. Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина.	11,40€

68	M9000R-UK2		Устройство крайно с два релейни изхода 250V AC/8A. Задейства се от контролируем изход или потенциален от сигнални релета с напрежение 24V от Пожароизвестителни или пожарогасителни централи, релейни модули. Управява товари на 220V AC до 8A. Пластмасова кутия, подходяща за стенен монтаж или DIN шина.	14,30€
69	M9000-485		Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен. Използва се към панели FP9000 за комуникация в мрежа с повторител FP9000R или връзка с компютър.	25,00€
70	M9000-12V		Модул, захранващ 12V / 250mA, за захранване на устройства за предаване на данни, работещи на 12V: GSM комуникатори, дайлари и др. за централи FP9000	35,00€
71	M9000-USB		Преходник от USB към RS485 за PC за комуникиране с централи FP9000	21,00€
72	MCP-Pin		Пломби за всички ръчни пожароизвестители и бутони D9000 MCP-x. Лесно поставяне и безпроблемно елиминирание при Пожарна ситуация. 10 броя.	13,00€

Ценовата листа е валидна от 01 Януари 2026 г.

Цените са крайно клиентски в Евро без включен ДДС!

Продуктите в ценовата листа са с гаранционен срок 36 месеца.

Всички клиенти могат да получат информация за отстъпки, пълна техническа консултация за продуктите, изисквания за инсталации, монтаж, пускане и обслужване на системи с Пожароизвестителна техника на ДМТех.